Станок рейсмусовый деревообрабатывающий Корвет-21

Демонстрационная модель

Назначение: Рейсмусовый деревообрабатывающий станок «Корвет-21» предназначен для строгания заготовок из древесины в предварительно заданные размеры. Машина не рассчитана на работу при непрерывном производстве.

На станках не допускается обработка металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов.

Станок работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Переносная электрическая ленточная пила модели "Корвет 33"

Демонстрационная модель

Назначение: ленточная пила предназначена для пиления заготовок из древесины и материалов на ее основе, тонкого алюминиевого профиля, пластика и других подобных материалов. Пила позволяет выполнять криволинейное пиление с определенным радиусом. Пила не рассчитана на работу при непрерывном производстве.

Пила предназначен для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220В ± 10% частотой 50 Гц

Токарно-винторезный станок модель 1616

Демонстрационная модель

Назначение: токарно-винторезный станок, модель 1616 является универсальным станком и предназначен для различных токарных работ, выполняемых в центрах или патроне и для нарезания резьб метрической, дюймовой и модульной.

Токарная машина для работ по дереву модели "Корвет 75"

Демонстрационная модель

Предназначен: для токарной обработки деталей из дерева максимальной длиной 960мм и максимальным диаметром 100 мм. Эта машина может также обтачивать заготовки диаметром до 380 мм и толщиной 100 мм. Удлиненный шпиндель позволяет удобно обтачивать заготовки с внешней стороны.

Машина работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Электрическое точило модель ЭТ-75

Демонстрационная модель

Точило электрическое модели ЭТ-75 предназначено для заточки и доводки режущих частей ручных столярных инструментов, т.е. ножей для рубанков, фуганков, шерхебелей, фуганков механических с длиной режущей кромки до 140 мм, плоских стамесок шириной до 50 мм.

Настольный горизонтально-фрезерный станок Модели НГФ-110Ш1

Демонстрационная модель

Настольный горизонтально фрезерный станок предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ

Вертикально- сверлильный станок модели ВСН

Демонстрационная модель

Станок вертикально-сверлильный настольный ВСН далее в тексте - «станок», предназначен для разнообразных сверлильных работ, для сверления отверстий в металлических и неметаллических материалах. На станке можно сверлить отверстия диаметром до 12 мм, рассверливать готовые отверстия, зенковать и развертывать.